АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА

ELTRANS®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРЕВОСХОДСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

О КОМПАНИИ

Торговая марка ELTRANS® была создана в 1997 году группой энтузиастов, увлеченных идеей создания демократичных по цене и, не уступающих по качеству импортным аналогам, средств автохимии и автокосметики. Основной задачей компании стала разработка и создание принципиально новых высокоэффективных средств по уходу за автомобилями самого разного назначения и аэрозольных красок. В настоящее время компания является одним из крупнейших в России производителем высококачественных препаратов автохимии и автокосметики.

Высокое качество продукции под торговой маркой ELTRANS® обусловлено продуманным технологическим циклом с высокой степенью автоматизации и собственным производством пластиковой упаковки. Химические процессы ведутся на современном оборудовании, под полным контролем высококвалифицированных специалистов, с проверкой качества продукции в оснащенной самым передовым оборудованием производственной лаборатории. В парке технологического оборудования нашей компании есть высокопроизводительные автоматы для производства пластиковой тары KEDA PLASTIC MOULD MACHINERY CO., LTD (Китай), линии розлива HOFFMANN (Германия), этикетировочные машины AVERY DENNISON (США), реакторно-смесительное оборудование BERTOLI (Италия).

Важнейшим и самым передовым в технологическом плане оборудованием производственного комплекса компании являются две аэрозольные линии COSTER (Италия). Общая площадь производственно-складских помещений составляет более 3000 м^2. Это позволяет нашему предприятию предлагать потребителям широкую линейку продукции, поддерживать высокое качество и удовлетворять растущие потребности рынка в средствах по уходу за автомобилями.

Наличие собственного аэрозольного производства и производства пластиковой упаковки позволяет нашей компании гибко реагировать на сезонные изменения спроса, а благодаря собственной научно-лабораторной базе и высокой квалификации сотрудников, мы имеем возможность разрабатывать средства автохимии, автокосметики и аэрозольные краски с учетом требования наших клиентов, что позволяет успешно развивать программу контрактного производства.

СОДЕРЖАНИЕ

Средства по уходу за экстерьером стр. 4-13

Автошампуни для ручной мойки
Автошампуни для бесконтактной мойки
Жидкие воски и полироли кузова
Специальные очистители и средства для колес

Средства по уходу за интерьером и стеклами стр. 14-19

Полироли пластика
Очистители салона
Очистители и специальные средства для стекол
Средства для очистки стекол

Присадки и средства для подкапотного пространства стр. 20-25

Присадки для топлива
Средства для масляной системы
Присадки для системы охлаждения
Средства для подкапотного пространства
Дистиллированнная вода

Смазки, ремонтные средства и лакокрасочные материалы стр. 26-39

Смазки
Смывки старой краски
Обезжириватели и сервисные очистители
Покрытия специального назначения
Грунтовки
Эмали

Антикоррозийные средства стр. 40-49

Антикоррозийные мастики
Средства для скрытых полостей
Антигравийные покрытия
Преобразователи ржавчины

Клеи, герметики, холодные сварки и средства мелкого ремонта стр. 50-57

Холодные сварки
Клеи-холодные сварки эпоксидные двухкомпонентные
Герметики-фиксаторы резьбы анаэробные
Специальные клеи

Зимняя серия стр. 58-63

Антигели и специальные присадки
Антиобледенители и размораживатели стекол и замков
Зимние очистители стекол
Размораживатели замков, антизапотеватели

Влажные салфетки стр. 64-65

Влажные салфетки для рук
Влажные салфетки для стекол, зеркал и фар
Влажные салфетки для пластика

Рекламные материалы стр. 66-68

Пакет полиэтиленовый
Ручка шариковая
Блок бумаг для записей
Футболка, рубашка-поло, бейсболка
Сумка малая спортивная, кружка керамическая, зажигалка пьезо

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ЭКСТЕРЬЕРОМ

АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Концентрированный автошампунь с высоким содержанием поверхностно-активных веществ разработан специально для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Обладает полирующим эффектом. Образует обильную пену.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0101.01	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0101.02	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ - ГЕЛЬ СУПЕРКОНЦЕНТРАТ

Суперконцентрированный автошампунь с высоким содержанием поверхностно-активных веществ разработан специально для удаления дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочных покрытий, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Способен справляться даже с застарелыми и въевшимися загрязнениями. Образует обильную пену.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0102.01	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0102.02	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

Предназначен для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочных покрытий, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Входящий в состав натуральный карнаубский воск образует на поверхности блестящую защитную пленку, которая придает поверхности водоотталкивающие и защитные свойства, предохраняет от воздействия ультрафиолетового излучения и агрессивных сред, обеспечивает очень быстрое и равномерное высыхание кузова.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0103.01	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0103.02	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ С АКТИВАТОРАМИ БЛЕСКА

Предназначен для удаления самых стойких дорожных загрязнений с любых видов лакокрасочного покрытия, стекол, пластиковых и резиновых деталей автомобиля. Сбалансированная композиция восков, полимеров и мягких поверхностно-активных веществ, не разрушает защитную пленку полироля, а наоборот, усиливает и продлевает действие защитных полиролей. Благодаря содержанию специальных полимеров – активаторов блеска, увеличивает оптическую «глубину» краски и усиливает блеск. Придаёт поверхности антистатические свойства.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0104.01	ПЭ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0104.02	ПЭ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ SIMPLE 1:2

Щелочное моющее средство быстро и бережно удаляет все типы дорожных загрязнений, жир, масло и другие загрязнения технического характера, не оказывая коррозийного воздействия на металлические части кузова и не нарушая целостность лакокрасочного покрытия. Подходит как для мытья любого вида транспорта, так и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков. Моющая способность не зависит от жесткости воды. Поддается биологическому разложению более чем на 90%.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0110.02	ПЭ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ STANDARD 1:4

Щелочное моющее средство быстро и бережно удаляет все типы дорожных загрязнений, жир, масло и другие загрязнения технического характера, не оказывая коррозийного воздействия на металлические части кузова и не нарушая целостность лакокрасочного покрытия. Подходит как для мытья любого вида транспорта, так и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков. Моющая способность не зависит от жесткости воды. Поддается биологическому разложению более чем на 90%.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0107.02	ПЭ флакон	1 л	6 шт.

АВТОШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ SUPERIOR 1:8

Щелочное моющее средство быстро и бережно удаляет все типы дорожных загрязнений, жир, масло и другие загрязнения технического характера, не оказывая коррозийного воздействия на металлические части кузова и не нарушая целостность лакокрасочного покрытия. Подходит как для мытья любого вида транспорта, так и для очистки поверхности двигателей и моторных отсеков. Моющая способность не зависит от жесткости воды. Поддается биологическому разложению более чем на 90%.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0111.02	ПЭ флакон	1 л	6 шт.

ЖИДКИЙ ВОСК EXPRESS WAX

Предназначен для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию автомобиля. Обладает высокой водо- и грязеотталкивающей способностью, ускоряет высыхание автомобиля после мойки. Придает кузову автомобиля эффектный блеск. Обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов и ультрафиолетовых лучей. Эффективен даже при использовании жесткой воды и разведении в холодной воде. Не требует последующего вытирания или полировки. Не оставляет разводов на кузове и стеклах.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1113.01	ПЭ канистра	1 л	6 шт.
EL-1113.06	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЭКСПРЕСС-БЛЕСК

Великолепное средство для полирования как по влажной, так и по сухой поверхности кузова. Быстро располировывается и придаёт лакокрасочному покрытию автомобиля стойкий бриллиантовый блеск. Содержит комплекс силиконовых полимеров и натурального воска. За считанные минуты создаёт на поверхности автомобиля защитную плёнку, которая препятствует воздействию внешней среды и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Исключительно лёгок в применении, подходит для любых типов лакокрасочных покрытий автомобиля, в т.ч. «металлик», «перламутр» и «хамелеон».

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0803.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0803.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ПОЛИРОЛЬ ФАР

Предназначена для удаления поверхностных царапин, потускнения, стойкого заветривания пластика головных и противотуманных фар, задних фонарей, которые теряют прозрачность под воздействием дорожной грязи, химических реагентов и высокой температуры. Мягкие абразивы и специальные очистители, входящие в состав, восстанавливают световой поток фар, повышая безопасность дорожного движения в ночное время.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0810.01	ПП-Туба	100 мл	24 шт.

ПОЛИРОЛЬ ХРОМА

Предназначен для очистки, восстановления и защиты всех хромированных поверхностей, а также изделий из цветных металлов и нержавеющей стали. Быстро и эффективно удаляет пятна въевшейся грязи, потускнение, ржавчину и окисление, придавая хромированным колёсам, бамперам или декоративной отделке кузова зеркальный блеск.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0815.01	ПП-Туба	100 мл	24 шт.

УДАЛИТЕЛЬ ЦАРАПИН

Предназначен для удаления поверхностных царапин, потускнения, стойкого заветривания лакокрасочного покрытия, одновременно полируя поверхность до первоначального блеска. Мягкие абразивы и специальные очистители, входящие в состав, удаляют продукты окисления, поверхностные царапины и микродефекты.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0820.01	ПП-Туба	100 мл	24 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С PTFE

Полироль с политетрафторэтиленом (PTFE) придает кузову автомобиля глубокий насыщенный блеск. Подходит для любого вида лакокрасочного покрытия. Благодаря эффекту сверхскольжения, PTFE обеспечивает уникальные пыле-, водо- и грязеотталкивающие свойства защитной пленки. Проникает глубоко в микропоры лакокрасочного покрытия, препятствуя образованию очагов коррозии. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Не требует усилий при полировке. Одного флакона полироля достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0805.03	ПЭТ-флакон	350 мл	6 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С КАРНАУБСКИМ ВОСКОМ

Полироль с натуральным воском, получаемым из листьев бразильской пальмы Карнауба (Copernicia prunifera), придает кузову автомобиля ослепительный бриллиантовый блеск, обеспечивает высочайшую прочность и долговечность защитной пленки. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Легко наносится и располировывается. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, в т. ч. «металлик», «перламутр», «хамелеон», «ксиралик» и «кэнди». Одного флакона полироля достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0807.03	ПЭТ-флакон	350 мл	6 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА «МЕТАЛЛИК» С PTFE

Полироль «металлик» содержит уникальную полимерную композицию, включающую политетрафторэтилен (PTFE) и синтетические смолы-усилители блеска. Применяется для любых лакокрасочных покрытий, включая «металлик», «перламутр», «хамелеон», «ксиралик» и «кэнди». Обеспечивает кузову автомобиля искрящийся зеркальный глянец. Благодаря эффекту сверхскольжения, PTFE обеспечивает уникальные пыле-, водо- и грязеотталкивающие свойства защитной пленки. Проникает глубоко в микропоры лакокрасочного покрытия, препятствуя образованию очагов коррозии. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Не требует усилий при полировке. Одного флакона полироля достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0806.03	ПЭТ-флакон	350 мл	6 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА СИНТЕТИЧЕСКИЙ SYNTGEL

Придает кузову автомобиля исключительный зеркальный блеск, как будто автомобиль заново окрашен. Уникальная формула с комплексом синтетических полимеров обеспечивает непревзойдённые пыле- и водоотталкивающие свойства защитной пленки. Подходит для обработки практически всех поверхностей автомобиля: лакокрасочного покрытия, пластиковых, резиновых и хромированный деталей (кроме стекол). Проникает глубоко в микропоры лакокрасочного покрытия, препятствуя образованию очагов коррозии. Защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного действия кислотных осадков, дорожных реагентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Не требует усилий при полировке. Одного флакона полироля достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0808.03	ПЭТ-флакон	350 мл	6 шт.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ВОССТАНОВИТЕЛЬ БЛЕСКА

Предназначен для восстановления утраченного блеска и потускневшего цвета лакокрасочных покрытий автомобилей, особенно с большим пробегом. Мягкие абразивы и специальные очистители, входящие в состав, удаляют продукты окисления, поверхностные царапины и микродефекты. Воско-полимерная композиция полироля образует защитную пленку, в течение длительного времени выдерживающую агрессивное действие атмосферных осадков, дорожных реагентов и профессиональной химии, применяемой на автомойках. Защищает лакокрасочное покрытие от выгорания. Одного флакона полироля достаточно для обработки трёх автомобилей средних размеров.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0809.03	ПЭТ-флакон	350 мл	6 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

Быстро и эффективно удаляет следы насекомых, птичьего помета и дорожную грязь с лакокрасочных покрытий, стекол, фар, хромированных и пластиковых элементов кузова. Концентрированная формула позволяет без усилий удалить стойкие загрязнения благодаря использованию в составе поверхностно-активных веществ, обладающих высокой проникающей и моющей способностью. Не содержит органических растворителей. Состав безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Не оставляет разводов. Обладает приятным ароматом.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0407.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0407.02	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН

Предназначен для удаления пятен битума, тополиных и липовых почек, следов масел, технических жидкостей и антикоррозийной обработки с лакокрасочного покрытия, стекол, фар, хромированных и пластиковых элементов кузова и колесных дисков всех типов. Активные компоненты, входящие в состав, усиливают действие друг друга и удаляют стойкие загрязнения, проникая в поры и микротрещины. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0301.02	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0301.03	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0301.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Уникальная формула быстрого действия позволяет без особых усилий удалять большинство видов дорожных загрязнений и фрикционную пыль от тормозных колодок с колесных дисков всех типов. Не оказывает коррозийного воздействия на металлические части колесных дисков и не нарушает целостность лакокрасочного или гальванического покрытия. Не вредит покрышкам.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0304.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ЧЕРНИТЕЛЬ РЕЗИНЫ

Применяется для улучшения внешнего вида шин и дополнительной защиты резины от обесцвечивающего действия дорожных реагентов и ультрафиолета. Придает покрышкам интенсивный влажный блеск «мокрых шин». Композиция силиконовых полимеров создает на поверхности грязе- и водоотталкивающий слой. Предохраняет поверхностный слой резины от растрескивания. Не требует растирания. После высыхания не оставляет разводов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0801.02	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0801.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0801.03	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ИНТЕРЬЕРОМ И СТЕКЛАМИ

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Эффективное полирующее и очищающее средство для ухода за пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами интерьера автомобиля. Восстанавливает цвет и придает шелковистый блеск. Содержит антистатическую добавку, предотвращающую притягивание пыли к приборной панели. Не оставляет жирной и липкой пленки. Защищает от разрушительного действия ультрафиолета, предотвращает выгорание и растрескивание пластика. Обладает приятным ароматом.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0802.67 (ваниль)	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0802.13 (апельсин)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.14 (атлантическая свежесть)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.16 (зеленое яблоко)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.18 (лимон)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.26 (тропикана)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.27 (ваниль)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.28 (жвательная резинка)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.29 (клубника)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.33 (лесные ягоды)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0802.34 (черный лед)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ, КОВРОВ И ВЕЛЮРА

Предназначен для эффективного удаления пыли, грязи, большинства свежих пятен от напитков, еды, косметики, чернил, крови и технических жидкостей. Восстанавливает первоначальный цвет ткани и коврового покрытия, вытесняет неприятный запах, оставляя свежий аромат в салоне автомобиля. Антибактериальный эффект очистителя позволяет привести в порядок салон после перевозки домашних животных или длительного простоя транспортного средства.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0402.02	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0402.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Предназначен для очистки стекол, зеркал и фар от дорожных загрязнений, следов насекомых. С внутренней стороны стекол эффективно удаляет никотиновые отложения, подходит для очистки тонированных стекол. Концентрированная пенная формула со спиртом действует мгновенно, придавая стеклам блеск и максимальную прозрачность, не оставляя разводов. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Состав безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0403.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0403.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ САЛОНА И КУЗОВА

Быстро и эффективно очищает внутренние, внешние, металлические и окрашенные детали автомобиля, обивку салона, ковровые покрытия, а также элементы отделки из пластика и резины от грязи, пятен масла и технических жидкостей, следов насекомых и нефтепродуктов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0404.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0404.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР С ЭФФЕКТОМ АНТИДОЖДЯ

Инновационное средство с высоким содержанием синтетических полимеров. После обработки очистителем поверхность стекол, фар и зеркал приобретает выраженные водоотталкивающие свойства. Идеально очищает стекла, зеркала и фары от дорожных загрязнений и следов насекомых. Действует мгновенно, формула очистителя с высоким содержанием спирта придает стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0413.05	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

Предназначен для эффективного удаления поверхностных загрязнений кожаной обивки салонов автомобилей. Кондиционирующие добавки, входящие в состав, восстанавливают эластичность, предотвращают деформацию, растрескивание, и сухость кожаных поверхностей, придают шелковистый блеск, обеспечивают грязе- и водоотталкивающие свойства, одновременно питая и поддерживая структурный баланс кожи. Также может быть использован для очистки изделий из искусственной кожи.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0405.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0405.04	ПЭТ флакон	350 мл	6 шт.
EL-0405.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

АНТИДОЖДЬ

Предназначен для обработки стекол, зеркал заднего вида и фар автомобиля, а также пластиковых визоров мотоциклетных шлемов. Образует на поверхности стекла стойкую полимерную водоотталкивающую пленку. При скорости движения выше 60 км/ч возникает эффект «самоочистки» поверхности от капель воды и загрязнений так, что резко снижается необходимость пользоваться щетками стеклоочистителя. Снижает расход стеклоомывающей жидкости, уменьшает износ щеток стеклоочистителя.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0406.03	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0406.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ «ЛЕТО»

Предназначена для добавления в бачок стеклоомывателя при температуре окружающего воздуха выше 0°С. Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и птичьего помёта со стекол автомобиля. Удаление стойких загрязнений (в т.ч. органического происхождения) достигается благодаря использованию современных поверхностно-активных веществ, обладающих высокой моющей способностью. В состав входит очищенная вода, исключающая появления разводов и образование известковых отложений на форсунках стеклоомывателя. Улучшает обзор и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. Обладает приятным ароматом.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0106.02 (лимон)	ПЭТ бутыль	5 л	4 шт.
EL-0106.04 (жевательная резинка)	ПЭТ бутыль	5 л	4 шт.

КОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ «ЛЕТО» 1:8

Предназначен для смешивания с водой и использования при температуре выше 0°С. Быстро и эффективно удаляет дорожную грязь, следы насекомых и птичьего помёта со стекол автомобиля. Улучшает обзор и повышает безопасность движения. Продлевает срок службы стеклоочистителей. Безопасен для всех типов лакокрасочного покрытия, резины и пластика. 1 флакон рассчитан на 4 л воды.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0105.01 (лимон)	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0105.04 (зелёное яблоко)	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0105.05 (лесные ягоды)	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ «ЛЕТО» 1:100

Идеально очищает стекла от дорожных загрязнений и следов насекомых. Действует быстро, формула очистителя с высоким содержанием поверхностно-активных веществ удаляет грязь и бликующую пленку, придает стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Улучшает обзорность и повышает безопасность вождения. Может смешиваться с водой любой жёсткости. Безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Обладает приятным ароматом.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0105.10 (лимон)	ПЭ флакон с дозатором	270 мл	12 шт.
EL-0105.15 (чёрный лёд)	ПЭ флакон с дозатором	270 мл	12 шт.
EL-0105.17 (лесные ягоды)	ПЭ флакон с дозатором	270 мл	12 шт.
EL-0105.13 (атлантическая свежесть)	ПЭ флакон с дозатором	270 мл	12 шт.

ПРИСАДКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

Предназначен для очистки от нагара и смолянисто-лаковых отложений форсунок дизельных двигателей транспортных средств и стационарных установок всех типов, в том числе с турбонаддувом, системы COMMON RAIL и «насос-форсунка». Значительно улучшает разгонную динамику автомобиля. Устраняет залипание игл форсунок. Благодаря восстановлению геометрии факела распыления обеспечивает полноту сгорания дизельного топлива, снижая дымность выхлопа, продлевает ресурс работы форсунок и ТНВД. Рассчитан на обработку 40-60 л дизтоплива. Рекомендуется применять через каждые 5000 км. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1003.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Предназначен для очистки инжекторов от всех видов углеводородных отложений, включая смолянисто-лаковые. Подходит для всех типов бензиновых систем впрыска, в т.ч. с турбонаддувом. Благодаря восстановлению геометрии факела распыления обеспечивает полноту сгорания топлива, снижая дымность выхлопа. Не оказывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики. Восстанавливает разгонную динамику автомобиля. Рассчитан на обработку 40-60 л топлива. Рекомендуется применять через каждые 3000 км. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1004.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Предназначен для очистки карбюраторов от всех видов углеводородных отложений, включая смолянисто-лаковые. Без демонтажа и разборки карбюратора, восстанавливает его заводские характеристики. Очищает жиклеры, топливные каналы, форсунки ускорительного насоса. Защищает от коррозии и обмерзания. Улучшает пуск и работу двигателя во всех режимах при регулярном использовании, восстанавливает его мощность. Обеспечивает плавную работу на холостом ходу. Нормализует расход топлива и показатели CO в выхлопных газах. Рассчитан на обработку 40-60 л топлива. Рекомендуется применять через каждые 3000 км. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1005.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ -5 МИНУТ-

Быстро очищает масляную систему автомобиля от всех видов углеродистых отложений (смолянистых, мазеобразных, шлаковых). Восстанавливает подвижность поршневых колец. Предотвращает залипание гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Улучшает циркуляцию масла в системе смазки двигателя, продлевает ресурс его агрегатов. Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков. Совместима со всеми типами масел. Может применяться для всех типов двигателей (в том числе и с турбонаддувом) автомобилей, сельхозтехники и стационарных установок. Флакон рассчитан на промывку масляной системы объемом до 5 литров. Рекомендуется использовать при каждой замене масла или при переходе с одного сорта масла на другой.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0508.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Восстанавливает эксплуатационные характеристики автомобиля за счёт удаления смолисто-лаковых отложений и нагара. Концентрированная смесь высокотехнологичных компонентов очищает топливные магистрали, инжекторы, впускные клапаны, камеру сгорания и другие элементы топливной системы бензиновых и дизельных двигателей во время обычной эксплуатации автомобиля. Позволяет избежать дорогостоящей и трудоемкой очистки с разборкой агрегатов. Рассчитан на обработку 40-60 л топлива. Рекомендуется применять через каждые 3000 км. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1006.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Надежно и быстро устраняет течи радиатора, отопителя и прочих элементов системы охлаждения, при условии, если повреждения не слишком значительны. Одинаково эффективен для латунных и алюминиевых радиаторов. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей, не нарушает их химический баланс. Безопасен для всех типов шлангов и прокладок. Не забивает каналы радиатора. Один флакон рассчитан на систему охлаждения объемом до 16 л. Для систем охлаждения объёмом до 8 л используйте половину флакона.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1301.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Предназначен специально для удаления стойких загрязнений моторного отсека, в том числе застарелых и термически спекшихся отложений. Применяется для очистки внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, катеров, сельхоз- и садовой техники. Эффективная композиция поверхностно-активных веществ и специальных очищающих добавок глубоко проникает в слой грязи, размягчает и удаляет все виды загрязнений.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0302.02	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0302.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0302.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ

Предназначен для удаления различных загрязнений с внешней поверхности двигателей автомобилей, мотоциклов, катеров, сельхоз- и садовой техники. Мощные поверхностно-активные вещества глубоко проникают в слой грязи, размягчают и удаляют даже старые и термически спекшиеся отложения. Современная формула не содержит органических растворителей, что исключает вероятность негативного действия на пластиковые и резиновые детали моторного отсека.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0302.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0302.05	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0302.25	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ

Быстро, эффективно и без трудоемкого демонтажа позволяет очистить карбюратор от всех видов углеводородных отложений (нагар, смолы, масляную пленку и т. п.), накапливающихся в процессе эксплуатации автомобиля. Очищает топливные камеры, игольчатый клапан, жиклеры, восстанавливает подвижность оси воздушной заслонки. Стабилизирует работу двигателя. Применяется также для очистки дроссельной заслонки инжекторных двигателей и клапана вентиляции картерных газов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0303.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0303.02	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА

Предназначена для разведения концентратов охлаждающих жидкостей и электролита при обслуживании автомобилей и различного бытового применения (утюги, гладильные машины, увлажнители воздуха и т.п.). При отрицательной температуре замерзает. После размораживания полностью сохраняет свои свойства. Не требует специальных условий хранения и соблюдения правил безопасности.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0901.01	ПЭ канистра	10 л	1 шт.
EL-0901.04	ПЭТ бутыль	5 л	4 шт.
EL-0901.03	ПЭТ бутылка	1,5 л	8 шт.

СМАЗКИ, РЕМОНТНЫЕ СРЕДСТВА И ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКОВ

Универсальная жидкая смазка для применения в любых малонагруженных узлах трения автомобилей (замки, петли, тяги, тросики, приводы и т.п.), мотоциклов, велосипедов, электроинструмента, швейных машин, бытовой и др. техники. Обладает отличными смазывающими свойствами, активно растекается по поверхности, проникает под плёнку влаги, вытесняя её. Высокие влагоотталкивающие свойства, в сочетании с хорошей адгезией и низкой паропроницаемостью, являются эффективным препятствием на пути коррозии. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –30 °С до +60 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0501.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

Предназначена для ухода за механическими соединениями в автомобиле (замки и петли дверей, капота, багажника, стеклоподъемники, тросы, личинки замков, приводы и направляющие). Предохраняет от коррозии, устраняет неприятные скрипы. Незаменимое средство для обслуживания промышленного оборудования (для смазывания пресс-форм при производстве пластиковых и резиновых изделий, для обработки фильер в производстве химических волокон). Помогает избежать примерзания и растрескивания резиновых уплотнителей дверей, багажника, капота в условиях отрицательных температур. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –40 °С до +200 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0502.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0502.02	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0502.04	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ

Обеспечивает эффективную и долговечную работу разного рода механизмов, работающих при повышенных нагрузках и в условиях возможного загрязнения пылью, грязью, осадками. Обладает двойным смазывающим действием – наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазывающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка уже истощена или выработалась при высоких температурах. Улучшает скольжение и защищает от износа различные детали (открытые шестерни, цепи, эксцентрики, направляющие, тросы, задвижки, шарниры, звездочки, элементы подъемно-транспортного оборудования и т.п.) Устраняет скрип, предохраняет от ржавчины и коррозии, устойчива к солевым растворам и кислотным осадкам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –40 °С до +200 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0505.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ

Для смазки и защиты от влаги, коррозии и износа различных деталей и механизмов: дверных замков и петель, малонагруженных шарниров, тросов, стеклоподъемников, антенн, отдельных деталей тормозных механизмов, салазок сидений, элементов электрооборудования, цепных передач и т.д. Используется при обслуживании автомобилей, мотоциклов, катеров, сельхозтехники, а также бытовых электроинструментов и приборов. Смазка обладает высокой антифрикционной эффективностью, химической стойкостью, механической стабильностью, препятствует окислению соединений. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –40 °С до +120 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0506.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ

Средство на основе графита, обладает высокой адгезией и электропроводимостью, а также великолепными смазывающими свойствами и устойчивостью к высоким температурам. Применяется для смазывания деталей и соединений при обслуживании автомобиля, а также замков, петель, клемм аккумуляторов, подшипников и элементов индустриального оборудования. Предотвращает закисание и прикипание деталей. Создает электропроводное покрытие. Мелкодисперсный графит сохраняется в узле трения после того, как все остальные компоненты смазки выработаются, продолжая обеспечивать антифрикционные свойства. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –20 °С до +80 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0504.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ

Для смазки и защиты от коррозии: дверных замков и петель, рычагов привода заслонки карбюратора, штоков телескопических амортизаторов и антенн, крепежа элементов кузова и шасси. Облегчает нарезание резьбы, увеличивает коррозионную стойкость материала резьбового соединения. Содержит высокодисперсный порошок политетрафторэтилена (тефлона), обладающего уникальными свойствами: самым низким, среди полимеров, коэффициентом трения; высочайшей термостойкостью и устойчивостью к агрессивным средам. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от -15°С до +150°С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0507.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА ЦЕПНАЯ

Применяется для смазки различных типов приводных цепей (O-, X-, Z-, W-ring) мотоциклов, скутеров, квадроциклов и пр. мототехники, а также велосипедов и других устройств и агрегатов, имеющих цепную передачу. Предназначена для обработки приводных цепей, работающих в условиях больших нагрузок, повышенной влажности и загрязнении. Значительно уменьшает трение и износ цепи, снижает шум. Средство обладает высокой проникающей и смазывающей способностью. На поверхности и внутри сочленений цепи образуется высокоадгезионная смазывающая пленка, обладающая водоотталкивающими свойствами. Окрашенный состав смазки гарантирует надёжный контроль расхода при нанесении. Эффективна в интервале температур от -15 °С до +150 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0509.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ

Применяется при ремонте и обслуживании тормозной системы, системы выхлопа, высоконагруженных деталей подвески. Высокодисперсные частицы алюминия выполняют функцию сухой смазки даже после того, как все остальные компоненты выработаются или выгорят. Предотвращает прикипание шпилек впускного коллектора, колёсных болтов и т.п. Смазка эффективна при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется при обслуживании элементов промышленного оборудования в широком диапазоне температур (от -30 °С до +900 °С), для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано. Предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0511.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА МЕДНАЯ

Специальная высокотемпературная смазка предназначена для обработки резьбовых соединений и прочих металлических деталей, подвергающихся действию экстремально высокой температуры, давления и коррозионно-активной среды. Образует поверхностную плёнку, предотвращающую холодное сваривание и коррозионное прикипание контактирующих деталей. Идеальна для обработки резьбы свечей зажигания, направляющих тормозных колодок, соединений выхлопной системы, посадочных мест кислородных датчиков и т.п. Благодаря высокодисперсным частицам меди сохраняются смазывающие свойства в диапазоне температур от -30 °С до +1100 °С. Предотвращает образование задиров и коррозионное истирание соединений. Обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, щелочной среде и растворам дорожных реагентов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0510.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0510.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ

Универсальная адгезионная смазка, устойчивая к высокому давлению. Применяется для смазывания труднодоступных мест, где возможны вибрации, удары, высокие нагрузки и особенно вымывание водой: дверные петли автомобилей, цепные и шестеренчатые приводы, направляющие скольжения, цепи, замки, шарниры и т.п. Совмещает в себе плюсы жидкой и консистентной смазок. Проникает в самые тонкие зазоры обрабатываемого механизма, как жидкая смазка, после испарения растворителя густеет и застывает, образуя липкую, густую плёнку с великолепной смазывающей способностью, как у консистентной смазки. Обеспечивает длительное время эксплуатации смазанного механизма. Выдерживает высокое давление, не вымывается водой, смазка не теряет свойств даже при интенсивных нагрузках. Сохраняет неизменными смазывающие свойства в диапазоне температур от –30 °С до +120 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0521.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ УПС-40

Универсальное проникающее средство (УПС-40) применяется для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов, обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0503.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0503.02	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

ТЕРМОКЛЮЧ

Средство усиленного действия на основе минерального масла для быстрого демонтажа очень сильно пиржавевших деталей, в том числе в случае поврежденной коррозией резьбы. Благодаря кратковременному понижению температуры до -30 °С (эффекту «холодного шока») значительно упрощает развинчивание заржавевших резьбовых соединений, вызывая усадочную деформацию и одновременно пропитывая соединения маслом. Применяется в самых широких областях: при самостоятельном ремонте автомобиля, на станциях технического обслуживания, в быту, в промышленности. После применения обеспечивает защиту от коррозии. Аэрозольная форма выпуска облегчает обработку труднодоступных соединений.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0513.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

ЖИДКИЙ КЛЮЧ УПС-50 С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Универсальное проникающее средство (УПС-50) с дисульфидом молибдена применяется для облегчения отвинчивания резьбовых соединений всех типов, обладает высокой проникающей, пропитывающей и растворяющей способностью. Наличие в составе дисульфида молибдена гарантирует легкое отвинчивание даже после многолетней эксплуатации резьбового соединения. Незаменимо при ремонте любых транспортных средств, применяется для сантехнических и слесарных работ. Быстро проникает внутрь ржавчины, растворяет её, возвращает подвижность и смазывает резьбовые соединения, петли, замки. Предотвращает заклинивание и срыв резьбы, устраняет скрип и заедание деталей. Аэрозольная форма выпуска облегчает обработку труднодоступных соединений.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0523.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

Предназначена для быстрого удаления старого лакокрасочного покрытия перед окрашиванием без риска повреждения поверхности, в отличие от традиционных механических способов. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т.п.). Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ. Аэрозольная форма выпуска позволяет проникать средству в труднодоступные места изделий со сложной геометрией поверхности.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0703.02	Стеклянная бутылка	500 мл	12 шт.
EL-0703.05	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Применяется для быстрого обезжиривания и очистки поверхностей от жирных пятен, масел, нагара и других технических загрязнений перед нанесением грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков. Идеальное средство для обработки электроконтактов и агрегатов, подлежащих длительному хранению и консервации. Безопасен для всех видов пластика, резины и винила.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0705.02	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0705.01	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.
EL-0705.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

УДАЛИТЕЛЬ СКОТЧА, СТИКЕРОВ И ТОНИРОВОЧНОЙ ПЛЕНКИ

Применяется для быстрого удаления остатков клея, скотча, стикеров, наклеек и тонировочной плёнки. Быстро размягчает даже застарелые следы клеевого слоя. Эффективен при использовании на любых поверхностях: стеклянных, металлических, пластиковых, керамических, в том числе окрашенных. Не стекает при нанесении на вертикальные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Может использоваться для снятия наклеек с мебели, бытовой техники и домашней утвари.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0707.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

УДАЛИТЕЛЬ КЛЕЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Применяется для быстрого удаления остатков следующих видов клеёв: акриловых, неопреновых, каучуковых, резиновых, ацетобутиратцеллюлозных, бутилкаучуковых, полиизобутиленовых, битумных, имеющих аббревиатуру WFR и многих других. Эффективен при использовании на стеклянных, металлических, пластиковых, каменных, керамических поверхностях, в том числе окрашенных. Не предназначен для удаления эпоксидных, цианоакрилатных, силикатных, меламино- и мочевиноформальдегидных клеёв.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0708.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Предназначен для очистки контактов, покрытых окислами и решения проблем в электрических цепях, вызванных не только коррозией, но и прочими техническими загрязнениями, формирующими на поверхности контактов покрытия, ухудшающие электропроводность. Незаменимое средство для ухода и технического обслуживания всех электрических контактов, штекерных и клеммных соединений, ламп и предохранителей, распределительных устройств и прерывателей, переключателей, полюсов аккумулятора, генераторов, стартеров. Безопасен для резины, винила и пластика. Негорючая формула. Специальная аэрозольная головка формирует мощную струю направленного действия.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0710.04	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Предназначен для эффективной очистки тормозных суппортов, дисков сцепления и прочих деталей автомобиля от технических загрязнений, в т.ч. жировых, масляных, копоти и фрикционной пыли. Значительно упрощает ремонт и обслуживание тормозных систем. Средство удобно в применении и не требует специальных навыков и усилий. Безопасно для резины, винила и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0305.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКОВ И ПРОКЛАДОК

Применяется для быстрого удаления акриловых и силиконовых герметиков и прокладок. Подходит для бытового и профессионального применения. Может использоваться для удаления прокладок с деталей двигателя, системы охлаждения и кузова автомобилей, мотоциклов, строительной и сельскохозяйственной техники и пр. Идеален в качестве средства для подготовки поверхности к нанесению свежего герметика или клея.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0712.02	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.

БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Применяется для быстрой очистки и обезжиривания деталей. Без остатка удаляет масляные, жировые и прочие технические загрязнения. Не требует дополнительной очистки. После высыхания покрытие готово к нанесению грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков. Идеальное средство для обработки электроконтактов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0306.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

Очищает и дезинфицирует без разборки любые виды кондиционеров: автомобильные, автобусные, бытовые и т.п. Устраняет затхлый запах. Уничтожает подавляющее большинство микроорганизмов, в том числе грибки и бактерии, активно размножающиеся в системах кондиционирования. Образует на испарителе защитную антибактериальную пленку. Обеспечивает свежий и чистый воздух. Распыляющий наконечник зонда образует чрезвычайно мелкодисперсную взвесь дезинфицирующего состава, распределяющуюся по всему объему системы кондиционирования. Рекомендуется использовать не реже одного раза в год.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0307.02 (хвоя)	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	12 шт.
EL-0307.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ЛАК ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА ЗАЩИТНЫЙ

Предназначен для защиты от окисления аккумуляторных клемм, полюсных зажимов и электрических соединителей вследствие воздействий атмосферных осадков, дорожных реагентов и паров электролита аккумуляторных батарей. Защитная пленка синего цвета обеспечивает длительную термостойкую защиту, снижая переходное сопротивление и падение напряжения. Облегчает запуск двигателя и продлевает срок службы аккумуляторных батарей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0709.02	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.

КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК С МИКРОАБРАЗИВОМ

Предназначен для удаления с рук различных производственных и бытовых загрязнений, таких как: моторные масла, смазки, нефтепродукты, антикоррозийные материалы, сажа, химические и строительные смеси. Применяется как с использованием, так и без использования воды. Входящий в состав микроабразив обеспечивает бережное и полное очищение, не травмирует кожу и удаляет самые глубокие загрязнения. Обладает приятным ароматом.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0720.01	ПП-туба	100 мл	24 шт.

ГРУНТОВКА

Высококачественная акриловая грунтовка предназначена для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов, кроме алкидно-уретановых и меламино-алкидных. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места. Содержит комплекс антикоррозийных пигментов и добавок. Образует на грунтуемой поверхности прочное покрытие, защищающее металлические поверхности от коррозии, прекрасно шлифуется, устойчиво к воздействию воды и технических масел.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0711.01 (коричевая)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0711.02 (серая)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0711.03 (белая)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0711.04 (чёрная)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДИСКОВ

Предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Высококачественная синтетическая эмаль содержит специальные компоненты, повышающие эластичность лакокрасочного покрытия и устойчивость к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0714.03 (снежная королева)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0714.14 (белая)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0714.10 (хром)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0714.16 (графит)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0714.15 (серая)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.
EL-0714.13 (чёрная)	АЭРОЗОЛЬ	520 мл	12 шт.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ СРЕДСТВА

МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

Эффективное антикоррозийное средство различного назначения:

- для антикоррозийной обработки наружных, в том числе незащищенных лакокрасочным покрытием металлических поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.п.);

- для обработки внутренних поверхностей автомобиля (пол салона, крылья, капот, багажник и т.п.);

- для гидроизоляции и антикоррозийной обработки металлических и деревянных конструкций, контактирующих с влажной средой (трубы газо- и водоснабжения, столбы, опоры и т.п.).

Покрытие, образующееся после обработки полимерно-битумной мастикой, обладает повышенными свойствами защиты от воздействия камней, песка, влаги, дорожных реагентов и других агрессивных химических веществ. Нанесение мастики существенно снижает уровень шума в салоне, повышает антикоррозийную стойкость кузова. Состав обладает повышенной адгезией и сохраняет эластичность в широком интервале температур, не стекает на жаре и не растрескивается на морозе. Допускается нанесение мастики поверх старых антикоррозийных покрытий. Гарантированный срок эффективной защиты от коррозии не менее 5 лет.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0207.03	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0207.02	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0207.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0208.01	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	1 л	12 шт.
EL-0208.02	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	2,4 л	6 шт.

МАСТИКА АНТИКОРРОЗИЙНАЯ РЕЗИНО-БИТУМНАЯ

Предназначена для защиты днища и колесных арок автомобиля от коррозии и механических повреждений. Битум в сочетании с несколькими ингибирующими добавками создает надежную гидроизоляцию и предотвращает процессы коррозионного разрушения. Резиновый наполнитель обеспечивает однородность, эластичность и повышенную морозоустойчивость (до -60°С) мастичного покрытия после высыхания. Комплексом минеральных наполнителей достигается хорошая шумоизоляция, поглощение вибраций и антигравийная защита (от ударов камней и касаний с дорожными неровностями). Состав обладает повышенной адгезией и сохраняет эластичность в широком интервале температур, не стекает на жаре и не растрескивается на морозе. Гарантированный срок эффективной защиты от коррозии не менее 5 лет.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0209.01	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	1 л	12 шт.
EL-0209.02	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	2,4 л	6 шт.

ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ

Эффективный защитный состав на основе синтетического каучука предназначен для предотвращения коррозии и абразивного износа колесных арок автомобиля, наиболее подверженных воздействию песка, мелких камней и гравия. Образует эластичное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных реагентов. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе, обладает хорошей адгезией. Эффект микровспенивания состава придает покрытию дополнительные шумо- и теплоизоляционные свойства. Не содержит битум.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0214.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ПУШСАЛО АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ АВТОКОНСЕРВАНТ

Эффективное антикоррозийное средство, проверенное временем. Разработано специально, как автоконсервант и антикоррозийное покрытие для всех видов изделий из чёрных металлов, в том числе деталей и поверхностей транспортных средств. Пушечное сало на 100% защищает металл от коррозии в средах морской воды, соляного тумана и сернистого ангидрида (атмосфера промышленного города), обладает повышенной адгезией к металлу и не смывается водой. При необходимости закладки металлических деталей на длительное хранение (консервацию) они целиком погружаются в расплав пушечного сала. Повышенная вязкость, хорошая адгезия и высокая температура каплепадения позволяют создавать надёжные защитные покрытия на вертикальных и горизонтальных плоскостях, в том числе в скрытых полостях кузова автомобиля. Экономично в использовании.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0216.10	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	1 л	12 шт.
EL-0216.24	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	2,4 л	6 шт.
EL-0216.11	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0216.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

АВТОКОНСЕРВАНТ ПОРОГОВ «МОВИЛЬ»

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, обеспечивает эффективную и долговременную защиту от коррозии. Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Проникая в микротрещины, швы и стыки кузова останавливает уже начавшийся процесс коррозии, легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0201.02	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0201.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0201.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0201.10	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	1 л	12 шт.
EL-0201.09	ЖЕСТЯНАЯ БАНКА	2,4 л	6 шт.

АВТОКОНСЕРВАНТ ПОРОГОВ «МОВИЛЬ С БРОНЗОЙ»

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Содержание металлической бронзы обеспечивает пленке дополнительную прочность за счёт образования армирующих связей, кроме этого, повышается теплостойкость и адгезия к поверхности. Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, обеспечивает эффективную и долговременную защиту от коррозии. Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Проникая в микротрещины, швы и стыки кузова останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0202.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0202.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.

АВТОКОНСЕРВАНТ ПОРОГОВ «МОВИЛЬ С ЦИНКОМ»

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, содержащийся в составе мелкодисперсный цинковый порошок защищает от возникновения очагов электрохимической коррозии. Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Проникая в микротрещины, швы и стыки кузова останавливает уже начавшийся процесс коррозии, легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0203.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0203.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.

АВТОКОНСЕРВАНТ ПОРОГОВ -МОВИЛЬ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ РЖАВЧИНЫ-

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Состав, насыщенный преобразующими ржавчину компонентами, не только предотвращает проникновение влаги к поверхности металла, но и препятствует разрастанию уже имеющихся очагов коррозии. Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, обеспечивает эффективную и долговременную защиту от коррозии. Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Проникая в микротрещины, швы и стыки кузова, легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0204.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0204.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.

АВТОКОНСЕРВАНТ ПОРОГОВ -МОВИЛЬ С СИЛИКОНОМ-

Предназначен для антикоррозийной защиты скрытых полостей кузова автомобиля: дверей, порогов, лонжеронов и т. д. Образует покрытие с выраженными гидрофобными свойствами, обеспечивает эффективную и долговременную защиту от коррозии. Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Проникая в микротрещины, швы и стыки кузова останавливает уже начавшийся процесс коррозии, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Благодаря силикону у консервирующего средства значительно повышаются водоотталкивающие свойства. При обработке состав более равномерно распределяется по поверхности, увеличивается прочность и долговечность покрытия. Допускается наносить на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0205.03	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0205.01	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.

АНТИГРАВИЙ

Состав на основе синтетического каучука предназначен для эффективной защиты от сколов лакокрасочного покрытия и последующего возникновения очагов коррозии на нижних частях кузова автомобиля (колёсные арки, пороги, фартук, днище и т.п.), наиболее подверженных абразивному воздействию песка, мелких камней и гравия. Существенно продлевает срок службы кузова. Формирует эластичное покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и дорожных реагентов. Не расслаивается и не теряет эластичности при резких перепадах температур и на сильном морозе. Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, после высыхания может окрашиваться большинством автоэмалей. Обладает звукопоглощающими свойствами.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0206.11 (прозрачный)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0206.12 (прозрачный)	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0206.10 (прозрачный)	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0206.04 (чёрный)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0206.06 (чёрный)	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0206.02 (чёрный)	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0206.03 (серый)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0206.05 (серый)	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0206.01 (серый)	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.
EL-0206.08 (белый)	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0206.09 (белый)	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0206.07 (белый)	АЭРОЗОЛЬ	1 л	12 шт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Предназначен для борьбы с коррозией любых стальных изделий и подготовки поверхности металла, имеющего окалину и ржавчину, сварных швов и т.п. под окраску любыми лакокрасочными материалами на синтетической и натуральной основе. Преобразует сплошной поверхностный слой ржавчины (не более 70 мкм) и ржавчину в очаговых поражениях в устойчивые соединения, пассивирует поверхность металла, предохраняя его от дальнейшей коррозии. В процессе обработки на поверхности изделия образуется защитная фосфатная плёнка серо-белого цвета.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0702.04	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0702.03	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.
EL-0702.02	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ

Предназначен для преобразования продуктов коррозии и ингибирования процесса коррозии на различных поверхностях и изделиях из стали и чугуна при толщине слоя ржавчины до 80 мкм, при последующей окраске атмосферостойкими лакокрасочными материалами бытового и производственно-технического назначения. Вступая в реакцию с продуктами ржавчины, активные ионы цинка преобразуют ее в фосфатно-цинковое покрытие и создают несущий слой для лакокрасочных материалов. Фосфатно-цинковые покрытия позволяют обеспечить эффективную защиту поверхности от коррозии и продлить срок службы стальных изделий.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0702.08	ПЭТ флакон	500 мл	12 шт.
EL-0702.07	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.
EL-0702.13	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Предназначен для предварительной обработки поверхности перед покраской. Быстро и эффективно преобразует ржавчину в стабильное соединение (таннат железа), имеющее прочное сцепление со стальной поверхностью, которое становится частью защитного покрытия (после обработки, продукты реакции преобразователя с окислами железа сами становятся грунтом). Преобразованный слой ржавчины придает покрытию дополнительную адгезию при нанесении лакокрасочных материалов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0702.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ ТАНИНОВЫЙ

Предназначен для предварительной обработки поверхности перед покраской. Быстро и эффективно преобразует ржавчину в стабильное соединение (таннат железа), имеющее прочное сцепление со стальной поверхностью, которое становится частью защитного покрытия (после обработки, продукты реакции преобразователя с окислами железа сами становятся грунтом). Преобразованный слой ржавчины придает покрытию дополнительную адгезию при нанесении лакокрасочных материалов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0702.15	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ С ЦИНКОМ

Используется для радикальной борьбы с коррозией стальных деталей перед нанесением лакокрасочных покрытий. Активное комплексное действие высокодисперсного цинкового порошка и танина обеспечивает преобразование ржавчины и катодно-протекторную защиту обработанной поверхности. Нейтрализация коррозии достигается глубоким проникновением состава в микротрещины и поры. Обработанная грунтом-преобразователем ржавчины поверхность обладает высокой степенью адгезии к лакокрасочным покрытиям и не требует дополнительного грунтования.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0702.16	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.

КЛЕИ, ГЕРМЕТИКИ, ХОЛОДНЫЕ СВАРКИ И СРЕДСТВА МЕЛКОГО РЕМОНТА

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Двухкомпонентный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для надежного склеивания изделий из черных и цветных металлов, дерева, керамики, стекла и большинства пластиков, в том числе в комбинациях между собой. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1201.01	Блистер	58 г	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА СО СТАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Двухкомпонентный металлонаполненный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для надежного склеивания изделий из стали и чёрных металлов, восстановления резьбы, элементов крепежа и т.п. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1202.01	Блистер	58 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Двухкомпонентный металлонаполненный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для быстрого и надежного склеивания, ремонта, герметизации соединений, а также для восстановления утраченных фрагментов изделий из разнородных металлов: стали и её сплавов, в т.ч. нержавеющих, алюминия, латуни. Исключает возникновение электрохимической коррозии на границе склеивания металлов. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1203.01	Блистер	58 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Двухкомпонентный металлонаполненный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для ремонта деталей экстерьера и интерьера автомобиля, радиатора, бензобака, восстановления резьбы, элементов крепежа и т.п. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1205.01	Блистер	58 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ РЕМОНТА БЕНЗОБАКА

Двухкомпонентный бензо и маслостойкий полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для ремонта бензобаков легковой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. Также может применяться для ремонта любых резервуаров (не контактирующих с огнём) из черных и цветных металлов, эксплуатирующихся при температурах от -30 °С до +90 °С, а также для ремонта резервуаров из пластика (кроме полиэтиленовых и полипропиленовых ёмкостей). Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза и большинства технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1208.01	Блистер	58 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКИЙ

Двухкомпонентный металлонаполненный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для надежного склеивания изделий из черных и цветных металлов, камня, керамики, стекла, в том числе в комбинациях между собой. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +250 °С (кроме деталей и изделий, непосредственно контактирующих с огнём). Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных и замасленных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1213.01	Блистер	58 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Двухкомпонентный полимерный состав предназначен для надежного склеивания изделий из черных и цветных металлов, дерева, керамики, стекла и большинства пластиков (кроме полиэтилена и полипропилена), в том числе в комбинациях между собой. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Обеспечивает надежный ремонт на влажных поверхностях. Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел бензина и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1220.01	Алюминиевые тубы	2×10 г.	24 шт.

КЛЕЙ - ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДЛЯ СТАЛИ И ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Двухкомпонентный металлонаполненный полимерный состав высокой вязкости. Предназначен для надежного склеивания изделий из стали и чёрных металлов, восстановления резьбы, элементов крепежа и т.п. Незаменим, когда применение сварочных работ невозможно или нецелесообразно. Применяется также для восстановления утраченных фрагментов изделий из вышеперечисленных материалов, работающих при температурах от -60 °С до +150 °С. Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значительные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, сверление, нарезку резьбы). Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел бензина и других технических жидкостей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1221.01	Алюминиевые тубы	2×10 г.	24 шт.

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ РАЗБОРНЫЙ

Анаэробный герметик-фиксатор предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), которые будут разбираться достаточно редко, либо при эксплуатации на них действует значительная вывинчивающая сила (вибрация, разнонаправленные ударные нагрузки и т. п.). Применение герметика-фиксатора резьбы делает ненужным использование фум-ленты или стопорение соединений с помощью проверных шайб. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Оптимален для использования с размерностью резьбы соединения от М5 до М20. Температурный диапазон эксплуатации от –60 °С до +160 °С. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 10 Н•м. Предотвращает коррозию. Устойчив к действию воды, газов, машинного масла, антифриза, любых видов топлива, предотвращает их утечку.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1230.01	Блистер	8 мл	24 шт.

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ПРОЧНЫЙ

Анаэробный герметик-фиксатор прочный (неразборный) предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), требующих разборки только в случае капитального ремонта. Незаменим при эксплуатации соединений, действующих при значительной вывинчивающей силе (вибрация, разнонаправленные ударные нагрузки и т. п.). Также может использоваться для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка, фиксации подшипников без прессовой посадки. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Оптимален для использования с размерностью резьбы соединения от М5 до М20. Температурный диапазон эксплуатации от –60 °С до +160 °С. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 25 Н•м. Предотвращает коррозию. Устойчив к действию воды, газов, машинного масла, антифриза, любых видов топлива, предотвращает их утечку.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1231.01	Блистер	8 мл	24 шт.

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Анаэробный высокопрочный неразборный герметик-фиксатор предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), в условиях экстремальных вибро- и ударных нагрузок. Также может использоваться для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка, фиксации подшипников без прессовой посадки. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Оптимален для использования с размерностью резьбы соединения от М5 до М20. Температурный диапазон эксплуатации от –60 °С до +160 °С. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 35 Н•м. Предотвращает коррозию. Устойчив к действию воды, газов, машинного масла, антифриза, любых видов топлива, предотвращает их утечку.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1232.01	Блистер	8 мл	24 шт.

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ТЕРМОСТОЙКИЙ

Анаэробный термостойкий герметик-фиксатор предназначен для герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе паропроводов), работающих при температурах до +250 °С, и, требующих разборки только в случае капитального ремонта. Также может использоваться для фиксации и герметизации соединений вида вал-втулка. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Оптимален для использования с размерностью резьбы соединения от М5 до М20. Температурный диапазон эксплуатации от –60 °С до +250 °С. Момент откручивания на незатянутой винтовой паре через 24 часа не менее 35 Н•м. Предотвращает коррозию. Устойчив к действию воды, пара, газов, машинного масла, антифриза, любых видов топлива, предотвращает их утечку.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1233.01	Блистер	8 мл	24 шт.

ГЕРМЕТИК-ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ УЛЬТРАБЫСТРЫЙ

Анаэробный герметик-фиксатор ультрабыстрый (неразборный) предназначен для быстрой герметизации и фиксации резьбовых соединений (в том числе и трубных), требующих разборки только в случае капитального ремонта. Полимеризуется в зазорах до 0,4 мм между поверхностями без доступа воздуха, обеспечивая надёжное и герметичное соединение однородных и разнородных материалов. Оптимален для использования с размерностью резьбы соединения от М5 до М20.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1234.01	Блистер	8 мл	24 шт.

КЛЕЙ ФОТООТВЕРЖДАЕМЫЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Предназначен для склеивания стекла с различными материалами (металл, пластик, дерево и т.п.), под действием солнечного света или света УФ-лампы. Полученное клеевое соединение обладает высокой прочностью, стойкостью к вибрации и значительным перепадам температур.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1260.01	Блистер	2 мл	24 шт.

КЛЕЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ДЛЯ РЕМОНТА НИТЕЙ ОБОГРЕВА СТЕКЛА

Токопроводящий клей предназначен для ремонта нитей обогрева заднего стекла автомобиля с повреждениями (разрывами), не более 2 см.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1270.01	Блистер	2 мл	24 шт.

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

ПРИСАДКА ВЛАГОВЫТЕСНЯЮЩАЯ

Предназначена для удаления воды из топливного бака и предотвращения обледенения топливной системы. Стабилизирует работу двигателя. Облегчает пуск двигателя в зимнее время. Предотвращает коррозию деталей топливной системы. Подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в т.ч. с турбонаддувом. Не оказывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики. Рассчитан на обработку 60-80 л топлива. В зимнее время рекомендуется применять при каждой заправке, в летний период – через каждые 3000 км.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1007.01	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.

АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Предназначен для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива на морозе. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMONRAIL и «насос-форсунка». Удаляет конденсат воды из топливного бака. Изготовлен с использованием концентрата компании BASF® (Германия).

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-1002.01 (концентрат на 30-60 л)	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.
EL-1002.02 (концентрат на 60-120 л)	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.
EL-1002.03 (концентрат на 120-240 л)	ПЭТ флакон	340 мл	12 шт.
EL-1002.05 (концентрат на 250-500 л)	ЖЕСТЯНАЯ канистра	500 мл	12 шт.
EL-1002.11 (концентрат на 500-1000 л)	Пластиковый флакон с дозатором	1 л	6 шт.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Предназначен для восстановления текучести топлива и ликвидации кристаллов парафина при резком понижении температуры окружающей среды, в случае, если это произошло в пути и в баке залито летнее дизельное топливо. Растворяет и диспергирует лёд и кристаллы парафина, позволяя восстановить работоспособность двигателя прямо на дороге. Одинаково эффективен для топлива с высоким содержанием серы и для высококачественного дизельного топлива. Безопасен для ТНВД, форсунок и других элементов дизельной аппаратуры.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0605.11	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

Применяется для предотвращения обледенения автомобиля, значительно облегчает очистку автомобиля после снегопада и налипания льда. Легко наносится, эффективно удаляет лёд, иней, снег и загрязнения. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых уплотнителей и пластиковых элементов отделки кузова. Может использоваться для размораживания автомобильных и бытовых замков всех типов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0601.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0601.16	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0601.08	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМОТОРМОЗОВ

Эффективное средство, препятствующее образованию кристаллов льда в тормозных шлангах и ресиверах пневматической тормозной системы грузовых автомобилей, автобусов, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники. Использование антифриза гарантирует надежную работу тормозов даже в экстремально холодных погодных условиях. Благодаря высокой гигроскопичности связывает конденсат и влагу, обеспечивая безопасность движения. Растворяет масло и жирные осаждения так, что они легко удаляются при сливе. Пакет специальных присадок защищает систему пневмотормозов от коррозии и сохраняет эластичность резиновых прокладок, способствуя надежной работе пневмоклапанов.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0606.11	ПЭТ флакон	1 л	6 шт.

АНТИЛЕД - РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Предназначен для быстрого размораживания и эффективной очистки автомобильных стекол ото льда. Предотвращает образование наледи на стеклах, фарах, зеркалах и щетках стеклоочистителей. Препятствует налипанию снега и грязи. Безвреден для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0604.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0604.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0604.02	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЗИМНИЙ

Предназначен для очистки стекол, зеркал и фар от грязи, пленки от выхлопных газов и следов дорожных реагентов в условиях низких температур. Удаляет загрязнения, покрытые изморозью или тонкой ледяной коркой. Действует мгновенно, придавая стеклам блеск без разводов и максимальную прозрачность. Улучшает обзорность и повышает безопасность движения. Безвреден для лакокрасочного покрытия, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0601.06	АЭРОЗОЛЬ	650 мл	12 шт.
EL-0601.02	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ

Для размораживания и смазывания замков, петель и других подвижных соединений, эксплуатируемых в условиях низких температур.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0603.03	ПЭ флакон	70 мл	20 шт.
EL-0603.02	АЭРОЗОЛЬ	75 мл	20 шт.
EL-0603.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Предотвращает запотевание стекол в автомобиле, обеспечивая отличную видимость в условиях высокой влажности воздуха. Благодаря создаваемой полимерной пленке препятствует дальнейшему запотеванию стекол в течение длительного времени, значительно повышает комфорт вождения и безопасность движения. Применяется также для обработки визоров мотоциклетных шлемов и разнообразного бытового применения (зеркала в ванных комнатах, очки, витрины и т.п.)

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0401.01	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.
EL-0401.02	ТРИГГЕР	500 мл	12 шт.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Предназначен для облегчения запуска бензиновых и дизельных двигателей любого литража и назначения в зимний период. Благодаря высокому содержанию эфира обеспечивает быстрый и надежный запуск двигателя даже при очень низких температурах или повышенной влажности. Значительно снижает пусковой износ двигателя, уменьшает риск критического разряда аккумуляторной батареи, продлевает ресурс стартера.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0602.01	АЭРОЗОЛЬ	400 мл	16 шт.
EL-0602.02	АЭРОЗОЛЬ	210 мл	20 шт.

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Предназначена для смазывания резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота автомобиля. Предотвращает примерзание, старение и растрескивание. Роликовая форма аппликатора обеспечивает экономичное использование. Регулярное применение восстанавливает эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотнителей пластиковых окон. Эффективна до -40 °С.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	ОБЪЕМ	КОЛИЧЕСТВО ШТ./УП.
EL-0502.05	ПЭ флакон	75 мл	20 шт.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК

Влажные салфетки для ухода за кожей рук эффективно удаляют технические и бытовые загрязнения, освежают и придают приятный аромат. Не раздражают кожу рук, не оставляют чувство липкости на руках после использования. Обладают антибактериальным действием. Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, при ремонте и обслуживании автомобиля.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	КОЛЛИЧЕСТВО ШТ./УП.	КОЛИЧЕСТВО ШТ./КОР.
EL-0310.01	ПЭТ пакет	25 шт.	72 шт.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР

Быстро и эффективно очищают стеклянные и зеркальные поверхности автомобиля. Благодаря специальной пропитке удаляют большинство загрязнений без особых усилий, не оставляя разводов. Могут использоваться как по уходу за автомобилем, так и в бытовых целях.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	КОЛЛИЧЕСТВО ШТ./УП.	КОЛИЧЕСТВО ШТ./КОР.
EL-0310.02	ПЭТ пакет	25 шт.	72 шт.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Влажные салфетки для ухода за интерьером (пластиковыми и виниловыми поверхностями салона) автомобиля очищают от большинства загрязнений. Без особых усилий достигается эффект обновления покрытий. Придают антистатические свойства. Могут использоваться как для ухода за интерьером автомобиля, так и в бытовых целях.

АРТИКУЛ	ВИД ТАРЫ	КОЛЛИЧЕСТВО ШТ./УП.	КОЛИЧЕСТВО ШТ./КОР.
EL-0310.03	ПЭТ пакет	25 шт.	72 шт.

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ

АРТИКУЛ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕР
EL-1505.01	ПЭ-ПАКЕТ	40x47 см

РУЧКА ШАРИКОВАЯ
БЛОК БУМАГ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
EL-1501.01	РУЧКА ШАРИКОВАЯ
EL-1502.01	БЛОК БУМАГ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ФУТБОЛКА, РУБАШКА-ПОЛО, БЕЙСБОЛКА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР
EL-1508.01	ФУТБОЛКА	M
EL-1508.02	ФУТБОЛКА	L
EL-1508.03	ФУТБОЛКА	XL
EL-1508.41	РУБАШКА-ПОЛО	M
EL-1508.42	РУБАШКА-ПОЛО	L
EL-1508.43	РУБАШКА-ПОЛО	XL
EL-1507.01	БЕЙСБОЛКА	РЕГУЛИРУЕТСЯ

СУМКА МАЛАЯ СПОРТИВНАЯ, КРУЖКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ЗАЖИГАЛКА

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
EL-1506.01	СУМКА МАЛАЯ СПОРТИВНАЯ
EL-1504.01	КРУЖКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
EL-1503.01	ЗАЖИГАЛКА ПЬЕЗО

ПРЕВОСХОДСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ООО «ЭЛТРАНС АВТО»
Г. МОСКВА, УЛ. ПАРОМНАЯ, Д. 9, КОРП. 1, ЭТАЖ 1
+7 (495) 983-31-89
WWW.ELTRANS-AUTO.RU
INFO@ELTRANS-AUTO.RU